



AM 200

CAPACITA' DI ADESCAMENTO / SUCTION CAPABILITY:

AM 200: La pompa adesca da 4 metri in meno di 80". / The pump self prime from 4 meter in less than 80" *

* Sul livello del mare-Prove effettuate con acqua./ Above sea level. Tests carried out with water



	Dimensioni/Dimensions											Motore/Motor				Peso/Weight
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	MEC	Flangiate/ Bracket	KW	PHASES	KG
AM 200	95	1"	1"	134	173.5	134	177	161	200.5	*484	268.5	71	B3-B5	0.55	1 - 3	** 9.920


* Varia in rapporto al motore montato

* It changes according to the assembled motor

** Varia in rapporto ai materiali e al motore montato

** It changes according to the materials and to the assembled motor

I filetti indicati a disegno (B,C) sono FEMMINA. The threads on the drawing (B,C) are FEMALE.




Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / Curve references: water at room temperature

PESO SPECIFICO MAX: 1,2 / MAX SPECIFIC GRAVITY : 1,2

Versions per pesi specifici diversi a richiesta / Versions for different specific gravities upon request

AM 200



Materiali a contatto con il liquido / Materials coming into contact with liquid:

- PP (polipropilene F.V./polypropylene) o/or PVDF (polifluoruro di vinilidene/ polyvinylidene fluoride)
- Ceramica allumina Al_2O_3 99,7% / Alumel ceramic Al_2O_3 99,7%
- Rulon® o/or PTFE C. (Altri materiali disponibili su richiesta / Other materials upon request)
- EPDM o/or FP

L'OR in EPDM è standard nella versione in PP. The O-Ring in EPDM is standard for the PP version.
L'OR in FP è standard nella versione in PVDF. The O-Ring in FP is standard for the PVDF version.

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/

Operation temperatures (test carried out with water) :


PP	0°C - 80°C
PVDF	0°C - 90°C

- La pompa non può funzionare a secco/ Do not allow the pump to run dry.
- Liquidi sporchi possono ridurre la durata/ Dirty liquids may reduce the working life of the pump
- Si consiglia di installare la pompa in posizione orizzontale e con uscita verso l'alto / It is recommended to install the pump in horizontal position and with outlet upwards


Le pompe con boccole in CARBONE HD possono accidentalmente girare a secco senza danneggiarsi.
The pumps supplied with CARBON H.D. bushings can accidentally run dry without suffering damage.

ACCESSORI DISPONIBILI AVAILABLE ACCESSORIES

Flangiati Flange connections



Codice / Code N°	ISO-DIN	Aspir./E Inlet	Mand./U Outlet	Dis.1M + Dis.2	
				Materiale Material	Materiale Material
9	DN 25	1"	1"	PP o PVDF	PP




	ISO-DIN	A1	B1	C1	N	O
AM 200	DN 25	119.5	Ø 23	Ø 23	508.5*	225

* Varia in rapporto al motore montato. It changes according to the assembled motor

Portagomma Hose connections



Codice / Code	Aspir./E Inlet	Mand./U Outlet	Materiale Material
Ø 30	1"	1"	PP o PVDF



	A1	B1	C1	N	O
AM 200	151	Ø 30	Ø 30	540*	256,5

* Varia in rapporto al motore montato. It changes according to the assembled motor

Supporto motore Motor bearing

TIPO 3
Type 3

I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/
We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice